





MULTICROSS 3D COMPACT RDEČA



3-D prizma laser z 1 rdečo vodoravno črto naokrog in 2 navpičnima črtama naokrog (= vertikalna črta zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Niveliranje z nihalom z natančnostjo 2 mm/10 m. Priložen je večnamenski magnetni stenski nosilec. Z 2 Li-Ion baterijama (1 rezervna baterija) + napajalnik/polnilnik.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	2mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 120m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	LI-ION (2x)
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Baterije	2 x 7.4V 2600mAh Li-ion
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
Čas delovanja (če so vse diode vklopljene)	± 8h
G x Š x V naprave	135 x 85 x 110 mm
Teža naprave	0,54 kg
G x Š x V škatle	155 x 420 x 350 mm
Teža škatle	3,95 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±4°
Funkcija naklona	Ročno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	+/- 45°
Daljinski upravljalnik	✓
Vgrajen vijak za stativ	1/4" (& 5/8")
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✓
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	3
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 635NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI




035.3DR



H035.CAS



180.10



2X180.30



H035.TUR



130.15



H60033



2XH60028



H035.RCO

DODATKI

Stativi



091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4



130.10

Mini stativ s premičnim
podnožjem za 3D križne
laserje

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60027

Polnilnik MC3D
Compact za Li-ionske
baterije



H60028

Li-ionska baterija 7.4V
2600mAh