




MULTICROSS 5 SD RDEČE



Križni laser z 1 rdečo vodoravno linijo in 4 navpičnima linijama (= grezilna linija zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Vsaka linija ima 1 majhno lasersko točko za izboljšano vidnost, tudi v svetlem okolju ali zunaj. Niveliranje z grezilom je natančno do 1,5 mm/10 m in ima doseg 50 m s sprejemnikom (izbirno). S finim nastavljanjem se laser natančno vrti okrog grezilne linije. Enosmerni napajalnik za neomejeno napajanje.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1,5mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 50m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	LI-ION (priložena) ali 4 x AA
Konektor za enosmerno napajanje	DC Connector
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
G x Š x V naprave	117 x 116 x 177 mm
Teža naprave	0,79 kg
G x Š x V škatle	260 x 260 x 283 mm
Teža škatle	2,52kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	1
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±2°
Funkcija naklona	✗
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	Se ne uporablja
Daljinski upravljalnik	✗
Vgrajen vijak za stativ	5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✗
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	5
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 3R - 635NM - >1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI



033.05R



HCASE



180.30



180.10



130.07



H60024



H60022



H60030

DODATKI

Stativi



090.180

Stativ Light Duty 180 cm
- 5/8



090.300

Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8



120.330

Teleskopski stativ 330
cm - 5/8

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.03

Stenski nosilec Precision
5/8"



130.04

Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60022

**Litij-ionska baterija 3.7V
3200mAh**