



Dvopolni preizkuševalnik napetosti za zelo hitro zaznavanje vezij pod napetostjo (2 nožiča se natančno prilegata v vtičnico) in izvajanje preizkusov prehoda. Robustno ohišje z vgrajeno svetilko LED in varnostno specifikacijo CAT III 1000V / CAT IV 600V.

Glavni tehnični podatki

Kategorija	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Resnični RMS	✗
Napetost DC/AC	+/- 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V
Tok DC/AC	Se ne uporablja
Obseg nastavitve	Samodejno
Prikaz	(3 1/2 digit) LCD display
Ločljivost	1V
Svetilka	LED

Napajanje in baterije

Baterije	2x 1,5V AAA
Konektor za enosmerno napajanje	✗
G x Š x V naprave	35 x 70 x 290 mm
Teža naprave	0,25 kg
G x Š x V škatle	0 x 0 x 0 mm
Teža škatle	

Podrobni tehnični podatki

Upornost	✗
Kapacitivnost	✗
Frekvenca	40 Hz to 400 Hz
Diodni preizkus	✗
Preizkus neprekinjenosti vodnikov	Tot 400 kΩ
Razpon temperature	✗
Pomnjenje podatkov	✗
Stopnja merjenja	≤ 1 sec.
Vlažnost	85%
Samodejni izklop	✓
Obratovalni cikel	✗
Zaščita pred preobremenitvijo	1000V AC/DC
Enopolni fazni test	100V - 1000V (AC) @ 50 Hz - 400 Hz
Zaznavanje napetosti	Samodejno
Zaznavanje polarnosti	Celotna paleta
Čas delovanja	± 30 sec.
Čas okrevanja	± 240 sec.
Velikost objemke	✗
Neprepustnost za prah in vodo	IP64

