



Sprejemnik s prikazom v mm za rdeče rotacijske laserje z razponom 400 m. Sprejemno polje 90 mm in prikazi na prikazovalniku LCD (na sprednji in zadnji strani naprave), LED-indikatorji (na sprednji strani) ter zvočni signali. Priloženo je vpenjalo.

Glavni tehnični podatki

Maksimalni razpon (odvisno od jakosti laserskega žarka)	400m
Višina sprejemnega polja	90mm
Indikator na sprednji strani	Zaslon LCD + lučke LED
Indikator na zadnji strani	Zaslon LCD
Indikator (mm) Prikaza	✓
Neprepustnost za prah in vodo	IP67

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✗
G x Š x V naprave	25 x 70 x 134 mm
Teža naprave	0,17 kg
G x Š x V škatle	78 x 138 x 195 mm
Teža škatle	0,54 kg

Podrobni tehnični podatki

Združljive frekvence laserja (v načinu sprejemnika)	Se ne uporablja
Ravni natančnosti	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10mm
Vpenjalo sprejemnika priloženo	H60013
Vgrajen daljinski upravljalnik	✗
Doseg daljinskega upravljalnika	Se ne uporablja
Nastavljiva ničelna točka	1 + 4cm
Neprepustnost za prah in vodo	IP67

ZDRUŽLJIVO Z

Rotacijski laserji



Spinner Rdeča caseset



Spinner Zelena Caseset



Para rdeča



Para DS Red



Para DS Zelena